

VENTOSA AUTOMÁTICA DE TRIPLO EFEITO

TRIPLE FUNCTION AIR VALVE



PN 10 / 16

Flange

DIN EN 1092-2

Ventosas automáticas de triplo efeito, destinadas à evacuação de ar de grande débito, à expulsão permanente de ar e à entrada de ar, em caso de depressão, na canalização.

Para uso exclusivo em águas limpas.

Devem ser montadas na vertical nos pontos mais altos do traçado da tubagem.

Equipada com uma válvula de isolamento, permitindo a sua desmontagem para a manutenção em serviço.

Automatic air relief valves with triple function for the exhaust of large air volumes, for permanent air expulsion and for air ingress in the piping if pressure loss occurs.

For exclusive use in clean water.

For mounted on vertical on the higher place of the pipeline.

Equipped with an isolating valve, permitting its disassembly for maintenance in service

| componente | material | component | material | norma | standard |
|--|--|--|---|----------------------------|----------|
| corpo | ferro fundido dúctil (EN-GJS-500) | body | ductile iron (EN-GJS-500) | DIN EN 1563 | |
| tampa | ferro fundido dúctil (EN-GJS-500) | bonnet | ductile iron (EN-GJS-500) | DIN EN 1563 | |
| chaminé de evacuação | aço inox AISI 304 | air outlet | stainless steel AISI 304 | EN 10088-1 | |
| anel de vedação da chaminé | ferro fundido dúctil (EN-GJS-500) sobre-moldado e vulcanizado em elastómero EPDM com marcação CE | air outlet sealing ring | ductile iron (EN-GJS-500) coated with EPDM elastomer with CE marking | DIN EN 1563 BS EN 681-1 | |
| obturador | ferro fundido dúctil (EN-GJS-500) | obturador | ductile iron (EN-GJS-500) | DIN EN 1563 | |
| vedante do obturador | elastómero EPDM com marcação CE | obturator sealing | elastomer EPDM with CE marking | BS EN 681-1 | |
| fuso | aço inox AISI 420 (X20 Cr13) laminado a frio | stem | stainless steel AISI 420 (X20 Cr13) with rolled thread | EN 10088-1 | |
| purgador de controlo | latão CuZn39Pb3 | control purger | brass CuZn39Pb3 | EN 12164 | |
| agulheta | latão CuZn39Pb3 | nozzle | brass CuZn39Pb3 | EN 12164 | |
| flutuadores (interior) | aço docol 1000DP | floats (inside) | steel docol 1000DP | - | |
| revestimento dos flutuadores | sobre-moldado e vulcanizado em elastómero EPDM com marcação CE | floats covering | coated with EPDM elastomer with CE marking | BS EN 681-1 | |
| voltante | aço estampado ST W 24 | handwheel | printed steel ST W24 | DIN 10305-3 | |
| parafusos, porcas, anilhas e olhais de suspensão | aço inox A2 (X5 CrNi 18-10) | bolts, nuts, washers and lifting eye bolts | stainless steel A2 (X5 CrNi 18-10) | EN 10088-1 | |
| revestimento anticorrosivo interior e exterior | tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 µm | coating inside and outside | epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm | DIN 30677 | |

Sob Consulta:

Revestimento do flutuador – NBR/SBR com marcação CE.


On request:

Float covering - NBR/SBR, with CE marking.

06.300

VENTOSA AUTOMÁTICA DE TRIPLO EFEITO

TRIPLE FUNCTION AIR VALVE



| DN | código - code | | D | C | L | E | H | ∅ de furação / n° e ∅ dos furos hole Ø / Ø and nº of holes | | peso - weight (Kg) | |
|-----|---------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----------------|--------------------|-------|
| | PN 10 | PN 16 | | | | | | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 |
| 50 | 19908010 | 19908010 | 165 | 150 | 390 | 200 | 290 | 125Ø - 4 x 19Ø | 125Ø - 4 x 19Ø | 26.0 | 26.0 |
| 60 | 19908015 | 19908015 | 175 | 150 | 390 | 200 | 290 | 135Ø - 4 x 19Ø | 135Ø - 4 x 19Ø | 26.8 | 26.8 |
| 65 | 19908020 | 19908020 | 185 | 150 | 390 | 200 | 290 | 145Ø - 4 x 19Ø | 145Ø - 4 x 19Ø | 27.0 | 27.0 |
| 80 | 19908030 | 19908030 | 200 | 200 | 485 | 245 | 360 | 160Ø - 8 x 19Ø | 160Ø - 8 x 19Ø | 43.5 | 43.5 |
| 100 | 19908040 | 19908040 | 220 | 200 | 485 | 245 | 360 | 180Ø - 8 x 19Ø | 180Ø - 8 x 19Ø | 44.3 | 44.3 |
| 150 | 19908050 | 19908050 | 285 | 200 | 680 | 360 | 500 | 240Ø - 8 x 23Ø | 240Ø - 8 x 23Ø | 115.2 | 115.2 |
| 200 | 19908060 | 19908061 | 340 | 200 | 680 | 360 | 500 | 295Ø - 8 x 23Ø | 295Ø - 12 x 23Ø | 128.0 | 128.0 |

| DN | diâmetro nominal da canalização - DN pipe diameter - DN |
|---------|--|
| 50 a 65 | 65 a 350 |
| 80/100 | 400 a 600 |
| 150 | 700 a 900 |
| 200 | 1000 a 1200 |

| pressão de ensaio hidráulico/hydraulic pressure test (bar) | | |
|--|-----------------|-------------|
| PN | vedação/sealing | corpo /body |
| 10 | 11 | 17 |
| 16 | 18 | 25 |

Todas as ventosas são individualmente ensaiadas em fábrica.
All the air valves are individually tested at factory.

| temperatura máxima de trabalho maximum working temperature |
|---|
| até 70°C up to 70°C |

| Homologações - Homologation |
|--|
| Revestimento - Coating |
| - INETI (Portugal) |
| - KIWA (Holanda – Netherlands) |
| - WRAS (Reino Unido – United Kingdom) |
| - CARSO (França-France) |
| - HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany) |
| EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers |
| Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1 With CE marking, according to standard BS EN 681-1. |
| - INETI (Portugal) |
| - CRECEP (França – France) |

Para informações complementares consultar a especificação técnica (ET) nº 234

Further information see technical specification (ET) nº234

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.