



UNIÃO DE REDUÇÃO DE BOCAS PARA PVC DOUBLE PVC SOCKET TAPER

10.200


PN 10 / 16 / 25

construção seg. according to **EN 12842**

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
vedantes	elastómero EPDM com marcação CE	seals	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1	
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

Sob Consulta:
Vedantes - NBR/SBR, com marcação CE.
Outros diâmetros.

On request:
Seals - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.




D	D1	Código - Code	L	E	E1	Peso Weight (Kg)
75	63	1047001001	216	90	88	3.0
	90	1047001501	235	97	88	4.0
90	75	1047002001	232	97	90	4.2
	63	1047002501	251	105	88	4.5
110	75	1047003001	254	105	90	4.6
	90	1047003501	260	105	97	5.2
125	63	1047003801	273	108	88	5.4
	75	1047004001	277	108	90	5.8
	90	1047004201	277	108	97	6.0
	110	1047004401	277	108	105	6.6
140	63	1047004801	276	110	88	5.5
	75	1047004901	280	110	90	6.1
	90	1047005101	285	110	97	6.2
	110	1047005301	287	110	105	7.3
	125	1047005501	287	110	108	8.0
160	63	1047006501	297	123	88	7.5
	75	1047006701	297	123	90	7.6
	90	1047006901	298	123	97	7.7
	110	1047007101	314	123	105	8.8
	125	1047007301	311	123	108	9.4
	140	1047007501	311	123	110	10.0
180	140	1047007651	325	128	110	11.2
	160	1047007671	325	128	123	12.2



10.200

UNIÃO DE REDUÇÃO DE BOCAS PARA PVC

DOUBLE PVC SOCKET TAPER



D	D1	Código - Code	L	E	E1	Peso Weight (Kg)
200	63	1047007901	366	132	80	11.3
	75	1047008101	366	132	90	11.6
	90	1047008301	367	132	97	11.8
	110	1047008501	358	132	105	12.2
	125	1047008701	356	132	108	12.4
	140	1047008901	356	132	110	12.6
	160	1047009101	368	132	123	14.0
	180	1047009301	368	132	128	15.4
250	110	1047010601	402	145	105	16.6
	125	1047010801	405	145	108	17.6
	140	1047011001	407	145	110	18.0
	160	1047011201	418	145	123	18.6
	180	1047011301	408	145	128	19.4
	200	1047011401	408	145	132	20.4
315	110	1047012201	456	160	105	22.0
	160	1047012801	456	160	123	22.4
	200	1047013001	456	160	132	31.0
	250	1047013401	456	160	145	32.7
400	140	1047013481	536	173	110	44.9
	200	1047013521	536	173	132	48.5
	315	1047013601	536	173	160	52.4

Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- INETI (Portugal)
- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França - France)
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- CARSO (França - France)
- INETI (Portugal)
- MPANRW (Alemanha - Germany)

temperatura máxima de trabalho maximum working temperature

até 70°C
up to 70°C

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.