



# UNIÃO DE BOCAS SIMPLES PARA PVC DOUBLE PVC SOCKET COLLAR

10.201


PN 10 / 16 / 25

construção seg.  
according to **EN 12842**

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563	
vedantes	elastómero EPDM com marcação CE	seals	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1	
revstimento	tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura $\geq 250 \mu\text{m}$	coating	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness $\geq 250 \mu\text{m}$	DIN 30677	

**Sob Consulta:**  
Vedantes - NBR/SBR, com marcação CE.  
Outros diâmetros.

**On request:**  
Seals - NBR/SBR, with CE marking.  
Other diameters.



D	Código - Code	L	L'	E	Peso Weight (Kg)
63	10471000	210	34	88	2.7
75	10471010	220	40	90	3.2
90	10471020	234	40	97	4.2
110	10471030	250	40	105	6.0
125	10471040	256	40	108	6.8
140	10471050	260	40	110	7.2
160	10471060	296	50	123	10.0
200	10471070	324	60	132	15.5
225	10471080	330	60	135	16.6
250	10471090	370	80	145	21.4
280	10471100	396	100	148	26.2
315	10471110	440	120	160	37.4
400	10471120	481	135	173	56.9



### Homologações - Homologation

**Revestimento - Coating**  
 - INETI (Portugal)  
 - KIWA (Holanda - Netherlands)  
 - WRAS (Reino Unido - United Kingdom)  
 - CARSO (França - France)  
 - HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany)

**EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers**  
 Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1  
 With CE marking, according to standard BS EN 681-1.  
 - CARSO (França - France)  
 - INETI (Portugal)  
 - MPANRW (Alemanha - Germany)

**temperatura máxima de trabalho**  
maximum working temperature

até 70°C  
up to 70°C

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.